



AUSGEGEBEN AM  
24. SEPTEMBER 1931

REICHSPATENTAMT  
PATENTSCHRIFT

№ 534 273

KLASSE 75c GRUPPE 23

75c O 130. 30

Tag der Bekanntmachung über die Erteilung des Patents: 10. September 1931

Ova A.-G. in Zürich

Farbzerstäuber mit auswechselbarem Farbbehälter

Patentiert im Deutschen Reiche vom 8. Juni 1930 ab

Die Priorität der Anmeldung in der Schweiz vom 25. Januar 1930 ist in Anspruch genommen.

Die Erfindung betrifft einen Farbzerstäuber mit auswechselbarem Farbbehälter, dessen Boden ein Auslaßventil enthält, gekennzeichnet durch einen zur Aufnahme eines Farbbehälters geeigneten Hohlkörper mit einem nach außen gezogenen Bodennapf zum Sammeln der beim Abheben des Farbbehälters und Schließen des Bodenventils abtropfenden Farbreste, dessen Tiefe geringer ist als die Länge der Ventilschindel, so daß dieselbe beim Einsetzen des Farbbehälters in den Hohlkörper zwangsläufig nach oben gestoßen wird.

Auf der Zeichnung sind zwei Ausführungsformen des Farbbehälters dargestellt, und zwar zeigt

Abb. 1 eine Ansicht des an einer Spritzpistole angeordneten Farbbehälters, teilweise im Schnitt.

Abb. 2 veranschaulicht den Hohlkörper zur Aufnahme des Farbbehälters für sich, teilweise im Schnitt.

Abb. 3 zeigt den Farbbehälter allein, teilweise im Schnitt.

Abb. 4 zeigt eine abgeänderte Ausführungsform des Farbbehälterbodens im Schnitt.

Der Träger 39 für den Farbbehälter 42 mit der Farbzuleitung 38 ist mittels einer Überwurfmutter 9 an der Zerstäuberpistole 4 befestigt. Erfindungsgemäß ist der Träger 39 mit einem Ansatz 47 versehen, dessen Höhe so bemessen ist, daß sie auf jeden Fall ge-

ringer ist als die Länge der weiter unten erwähnten Ventilschindel 44 im Farbbehälter 42. Hierdurch wird erreicht, daß die Schindel beim Einsetzen des Farbbehälters in den Hohlkörper zwangsläufig nach oben gestoßen wird, während beim Herausnehmen desselben die aus den Bodenöffnungen des Farbbehälters herausträufelnde Farbe in den Ansatz tropft und sich auf dessen Boden sammelt.

Es kann also sofort wieder ein neuer Farbbehälter mit anderer Farbe in den Untersatz 39 eingesetzt werden, ohne daß man Gefahr läuft, daß alte Farbe über die Leitung 38 in die Spritzpistole mitgerissen wird.

Der obere Teil des Untersatzes 39 besitzt an seinem Rande zwei sich gegenüberliegende Schlitze 40, welche schräg nach abwärts verlaufen und in eine erweiterte Öffnung 41 enden. Der Farbbehälter 42 paßt genau in den Untersatz 39. Er besitzt an seinem Boden ein Ventil 43, dessen Schindel 44 oben mit einem Kegel 45 und unten mit einem Gewinde 46 zur Aufnahme der Stellmutter 51 versehen ist. Der Ventilteller 45 schließt einen Raum 48 vom Innern des Farbbehälters ab, welcher über Kanäle 49 mit der Außenluft in Verbindung steht. Die Feder 50 ruht einerseits auf der Mutter 51 und stützt sich andererseits gegen den Boden des Behälters 42, wodurch das Ventil 44, 45 zwangsläufig geschlossen wird, sobald der Ventil-

spindel ihr Stützpunkt am Boden des Ausgusses 47 entzogen wird. Durch Aufstoßen der Ventilspindel öffnet sich das Ventil. Am äußeren Umfange weist der Farbbehälter zwei 5 sich gegenüberliegende Zapfen 52 auf.

Soll der Farbbehälter 42 verwendet werden, so wird er in den Untersatz 39 so eingesetzt, daß die Zapfen 52 auf die Schlitz- 40 40 zu liegen kommen, und dann gedreht.

10 Die Zapfen 52 gleiten in den Schlitz- 40 bis in die Erweiterung 41. Durch dieses Drehen wird der Farbbehälter ganz in den Untersatz hineingezogen. Dadurch wird die Spindel 44, die vor beendigter Drehung am 15 Boden des Untersatzes 39 aufstößt, nach oben gedrückt und das Ventil 43 geöffnet. Die Farbe tritt durch das Ventil 43 in den Raum 48 und von da durch die Löcher 49 in den 20 Untersatz, von wo sie durch das Rohr 38 dem Farbzerstäuber und der Düse zugeführt wird. Aus den Erweiterungen 41 können die Zapfen 52 nicht von selbst austreten. Zum Entfernen des Farbbehälters muß dieser zu- 25 erst etwas niedergedrückt und dann zurückgedreht werden. Dadurch gleiten die Zapfen 52 in den Schlitz- 40 nach oben und heben den Farbbehälter aus dem Untersatz. Die Spindel 44 wird durch die Feder 50 wieder niedergedrückt, und der Kegel 45 schließt das 30 Ventil. Der Farbbehälter ist wieder geschlossen und kann ganz aus dem Untersatz entfernt werden, ohne daß Farbe verlorengeht.


Ist der kleine Rest von Farbe, der sich noch im Untersatz 47 und in der Farbzuleitung 38 35 bis zur Düse befindet, ausgespritzt, so kann ohne weiteres ein anderer Farbbehälter, der eine andere Farbe enthält, eingesetzt und so ohne Zeitverlust verschiedene Farbe angewendet werden.

Eine andere Ausbildung des Abschluß- 40 organs am Farbbehälter zeigt Abb. 4. Eine Kugel 53 liegt im Farbbehälter und schließt die Auslauföffnung. Wird der Farbbehälter in den Untersatz eingesetzt, so wird die Ku- 45 gel durch ein Stäbchen 54, das an einem Köpfchen 55 in der Auslauföffnung hängt, von ihrem Sitz gehoben, wodurch der Aus- fluß freigegeben wird.

#### PATENTANSPRUCH:

50 Farbzerstäuber mit auswechselbarem Farbbehälter, dessen Boden ein Auslaß- ventil enthält, gekennzeichnet durch einen zur Aufnahme eines Farbbehälters geeig- 55 neten Hohlkörper (39) mit einem nach außen gezogenen Bodennapf zum Sammeln der beim Abheben des Farbbehälters (42) und Schließen des Bodenventils (45) abtropfenden Farbreste, dessen 60 Tiefe geringer ist als die Länge der Ventils- pindel (44), so daß dieselbe beim Ein- setzen des Farbbehälters in den Hohlkörper zwangsläufig nach oben gestoßen wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen



BEST AVAILABLE COPY

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**